

# **BELEX<sup>®</sup>**

**všetko pre tlač**



## **PROTECT-X matt – scuff free mat**

Laminovacia fólia je biaxiálne orientovaná polypropylénová fólia s naneseným akrylovým povrchom. Zadná strana je ovrstvená termo-lepidlom EVA.

### VLASTNOSTI FÓLIE

- matný, hladký povrch
- povrch dolný proti poškrabaniu
- dobrá odolnosť proti roztrhnutiu
- vhodné pre horúcu razbu (vyžaduje sa test)
- vhodné pre parciálne lakovanie s UV lakom (vyžaduje sa test)
- vhodné na lepenie (skúšky vykonané na lepiacom stroji s rôznymi lepidlami na vodej báze priniesli dobrý výsledok)
- hrúbka fólie je 30 µm (+/-5%)
- optimálna teplota spracovania fólie je medzi 100°C a 115°C.

---

#### **Belex s.r.o**

Rudlovská cesta 71  
Banská Bystrica 974 01  
tel.: 048 / 414 39 39  
mob.: + 421 905 472 420  
e-mail: [belex@belex.sk](mailto:belex@belex.sk)

#### **Belex Bohemia s.r.o.**

Sobotovice ev.č.95,PSČ: 664 67  
mob.: +420 774 608 780  
e-mail: [brno@belex.cz](mailto:brno@belex.cz)

[www.belex.sk](http://www.belex.sk)